

Aqualyt GW200

Glanztrocknungsmittel für Kunststoffgebinde

Brillant séchant pour récipients en plastique

Brillantante per contenitori in plastica



Eigenschaften

Aqualyt GW200 ist ein Glanztrocknungsmittel für gewerbliche Gebindevaschanlagen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Klarspülung von Gebinden und Formen aus Kunststoff und Metall. Verhindert dank schaumhemmenden Zusätzen (Entschäumer) das Überschäumen bei starken Waschpumpenleistungen. Besonders geeignet bei mittlerer bis hoher Wasserhärte. Ergibt tropfen- und fleckenfreie Kunststoffgebinde.

Anwendung

Aqualyt GW200 wird mit elektronisch gesteuerten Dosiergeräten zudosiert.

Dosierung

0.2-0.7 g/l Klarspülwasser. Optimale Spülwassertemperatur: 70-85 °C. Die optimale Konzentration wird durch unsere Servicetechniker ermittelt und eingestellt.

Hinweise

Streifenbildung = Überdosierung. Tropfenbildung = Unterdosierung. Nur für gewerbliche Verwender. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Lieferform
916823	20 kg Kanister
916825	200 kg Fass



Propriétés

Aqualyt GW200 est un brillant séchant pour les lave-cagettes utilisés dans les industries alimentaires, pour le rinçage de récipients et de moules en plastique. Empêche le moussage excessif en cas de performances élevées de la pompe de lavage, grâce à des additifs inhibiteurs de mousse (anti-mousse). Particulièrement adapté à une dureté de l'eau moyenne jusqu'à dure. Pour récipients en plastique sans gouttes ni traces.

Utilisation

Aqualyt GW200 est dose à l'aide d'appareils de dosage à commande électronique.

Dosage

0.2-0.7 g/l d'eau de rinçage. Température optimale de l'eau de rinçage: 70-85 °C. La concentration optimale est fixée par notre service technique.

Indications

Bavures sur la vaisselle = surdosage. Traces de gouttelettes = dosage trop faible. Réservé aux utilisateurs professionnels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'usage non conforme aux prescriptions.

Variétés de produit

N° d'art.	Conditionnement
916823	Bidon 20 kg
916825	Fût 200 kg



Proprietà

Aqualyt GW200 è un brillantante per lavastampi industriali del settore alimentare e bevande per il risciacquo di contenitori e stampi in plastica. Previene l'eccessiva formazione di schiuma in caso di elevate prestazioni della pompa di lavaggio, grazie agli additivi inibitori di schiuma (antischiuma). Particolarmente adatto per una durezza dell'acqua media fino a dura. Per contenitori in plastica senza gocce né tracce.

Impiego

Aqualyt GW200 viene dosato tramite dispositivi di dosaggio automatici.

Dosaggio

0.2-0.7 g/l d'acqua di risciacquo. Temperatura ottimale dell'acqua di risciacquo: 70-85 °C. Il nostro servizio tecnico determina e regola la concentrazione ottimale.

Avvertenze

Colature residue sulle stoviglie = dosaggio troppo elevato. Gocce residue sulle stoviglie = dosaggio troppo scarso. Solo per utenti commerciali. Il produttore non si assume alcuna responsabilità dei danni dovuti ad un uso non conforme.

Varianti di prodotti

N. art.	Confezione
916823	Tanica 20 kg
916825	Fusto 200 kg

Aqualyt GW200

Signalwort

Achtung

Piktogramme



Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Inhaltsstoffe

5-15 % nichtionische Tenside,
< 5 % anionische Tenside.

Arbeitssicherheit



Produktdaten

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	flüssig
Farbe	grün
Dichte	1.010 - 1.050 g/cm ³
pH-Wert	
pH-Wert conc.	



Mention d'avertissement

Attention

Pictogrammes



Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

Composants

5-15 % agents de surface non ioniques,
< 5 % agents de surface anioniques.

Sécurité au travail



Données du produit

Propriété	Valeur
L'état physique	liquide
Couleur	vert
Densité	1.010 - 1.050 g/cm ³
pH-Valeur	
Valeur pH conc.	



Avvertenza

Attenzione

Pittogrammi



Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nell'inceneritore industriale.

Contenuto

5-15 % tensioattivi non ionici,
< 5 % tensioattivi anionici.

Sicurezza sul lavoro



Dati del prodotto

Proprietà	Valore
Stato fisico	liquido
Colore	verde
Densità	1.010 - 1.050 g/cm ³
Valore pH	
Valore pH conc.	

